



# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS PUFAMUR AKKORDSPACHTEL AS 5 (Tmel Akkordspachtel)

Disperzní tmel, prodyšný, připravený k použití, pro celoplošné tmelení stropů a stěn v interiérech.

### Oblast použití:

Akkordspachtel AS 5 je vhodný především pro opravy, tmelení a vyrovnávání nerovných a hrubých podkladů, stejně jako pro bezpečné tmelení betonových stavebních dílců, jemných i strukturálních omítkových ploch v interiérech. Tmel je použitelný na veškerých minerálních podkladech (omítky, beton, cihly, atd.), disperzních barvách a sádkokartonech. Není vhodný pro tmelení dřeva, železa, skla a umělých hmot.

### Technické údaje:

Surovinová báze:	styrol-akrylátová-disperze, plniva, aditiva
Hustota:	cca 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH:	8 - 9
Spotřeba:	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm
Pevnost v tahu za ohybu:	4,23 MPa (ČSN min.3,00 MPa)
Doba schnutí:	4 – 7 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy, nasákavosti podkladu a okolní teplotě

### Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod. Nepevné nátěry, části omítek, staré tapety odstranit. Silně savé, písčité či křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas č.141. Hlubší díry a praskliny vyspravit tmelem Füllspachtel Innen.

### Zpracování:

Akkordspachtel AS 5 zpracovávat do max. tloušťky vrstvy 5 mm, nerovnosti mohou být za mokra vyhlazeny nebo rozfilcovány. Následné nátěry nebo lepení provádět až po úplném proschnutí nataženého tmelu. Pro následné tapetářské nebo malířské práce se již plocha nemusí penetrovat. Při následné aplikaci disperzní omítky se doporučuje penetrovat přípravkem Pufas Tiefengrund LF.

### Možné též strojní zpracování :

tlak:	215 bar	délka hadice:	max. 15 m
pracovní tlak:	150 – 160 bar	tryska:	035 – 041
ředění:	max. 5% vody		

Nezpracovávat při teplotách nižších než + 5°C.

Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou.

### Bezpečnostní odkazy:

Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování: Balení udržovat dobře uzavřené. Skladovat v chladu, ne v mrazu.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 8 kg, 15 kg

Číslo výrobku: 30

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518