

Technický list



Oblast použití:

Pískovcové tapety jsou určeny pro interiér i exteriér. Pro všechny aplikace je potřeba použít správnou lepicí hmotu a povrchový nátěr.

Interiér: Moderní dekorace stěn v obytných, hotelových, kancelářských a jiných prostorech.

Exteriér: Architektonické dotvoření fasád, soklů, zdí, sloupů, komínů apod.

Údaje o výrobku:

- rozměry: 2 730 mm x 1 100 mm (plošně 3 m²)
- přírodní, nehořlavý, antistatický materiál
- flexibilní
- odolný vůči oděru (po nanesení povrchového nátěru)
- podkladová vrstva – tkanina z přírodních vláken zpevněná akrylátovou disperzí ze syntetické živice
- horní vrstva – jemný, křemičitý, pískový, stálobarevný sediment
- barevná škála – jelikož se jedná o přírodní výrobek, může dojít k mírným barevným a texturovým variacím. Každý m² výrobku je přírodní originál.
- statické trhliny do 4 mm
- stálost až do 100° C

Obsah křemíku:	cca 97 %
Hodnota PH ve vodě:	Při 20 °C 6,0 – 6,5
Bod roztavení:	1 550 °C
Zápach:	bez zápachu
Bod vzplanutí:	nevztahuje se
Tloušťka:	2 - 5 mm
Tepelná roztažitost:	8 - 10 mm/m ² při 100 °C
Vhodná teplota pro aplikaci:	+10 do +30 °C
Pevnost lepené vazby:	v závislosti na DIN 16 860 průměr od 1,76 – 1,98 N/mm
Pevnost slepeného spoje:	v závislosti na DIN 16 860 0,7 – 0,84 N/mm ²

Transport a skladování:

Výrobek by měl být vždy převážen buď na plocho rozložený nebo zatočený do role a skladovaný při teplotě minimálně +10 °C. Před lepením je nutno skladovat minimálně jeden den při pokojové teplotě nebo nahřát horkovzdušným zařízením. Neaplikovat na stěnu při teplotě pod +10 °C.

Vyrobeno v Německu.