
TECHNICKÝ LIST

PUFAS TAPETENGRUND WEISS

Speciální vodou ředitelný penetrační nátěr, bíle pigmentovaný, pro sjednocení barevnosti podkladu a redukci nasákavosti.



Oblast použití:

Bílý penetrační nátěr je **vhodný především pro sjednocení i vysoce barevně odlišných podkladů. Je vhodný pro veškeré minerální podklady stejně jako pro sádkartonové desky, tapety a disperzní nátěry.** Především je vhodný při následném tapetování průhlednějšími nebo přetíratelnými tapetami, stejně jako pro opravy a renovace, při kterých je doporučeno vycházet z bílého podkladu. Bílý penetrační nátěr reguluje nasákavost podkladu a zajišťuje jeho nosnost. Nátěr není vhodný jako podklad pod následné sádkové nebo cementové omítky.

Technické údaje:

Surovinová báze: umělopryskyřičná disperze, titandioxyd, aditiva
Hustota: cca 1,5 g/cm³
Hodnota pH: 8 - 9
Spotřeba: 100 – 200 ml/m² – 10 l pro cca 80 m²

Příprava podkladu:

Podklad zbavit nepevných částic. Velmi savé, písčité a křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF. Staré tapety a klišové barvy odstranit pomocí přípravku Pufas Tapetenablöser. Díry a praskliny vyspravit tmelem Pufas Füllspachtel innen.

Zpracování:

Bílý penetrační nátěr je připraven k použití a lze jej nanášet štětcem, štětkou, válečkem nebo pomocí vhodného stříkacího zařízení (max. velikost zrna 0,2 mm). Další následné práce na podkladech ošetřených bílým penetračním nátěrem mohou probíhat pouze po jeho úplném proschnutí. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách cca mezi 6 – 8 hodinami.

Nezpracovávat při teplotách pod + 5°C.

Náradí po použití omýt vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Nosit uzavřený pracovní oděv. Doporučeny gumové nebo PVC ochranné rukavice. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu, ne v mrazu.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l

Číslo výrobku: 137

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518