

# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS SICHERHEITS-KLEISTER SK (Univerzální lepidlo)

Vysoká počáteční pevnost, vhodné též na problematické nové omítky, staré omítky a sádrokarton. Extra transparentní.



### Oblast použití:

Pro veškeré tapety a stěnová obložení, jako např. rauhfaserové tapety, renovační a armovační vlies, vliesové tapety, strukturované tapety, vinylové a textilní tapety, stejně jako sklotextilní tkaniny (kašírované a nekašírované).

### Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

### Technické údaje:

Surovinová báze:	methylcelulóza, aditiva, polyvinylacetátový prášek		
Sypná hustota:	0,43 g/cm <sup>3</sup>		
Hodnota pH:	cca 8		
Spotřeba:	cca 200 g/m <sup>2</sup>		

### Mísící poměry – vydatnosti balení:

▪ pro přednáteř podkladu	1:20	16 l vody/800g	1 balení pro cca 95m <sup>2</sup>
▪ pro tap.stroje/štětkou	1:15	12 l vody/800g	1 balení pro cca 65m <sup>2</sup>
▪ pro stříkací zař./válečkem	1:30	10 l vody/800g	1 balení pro cca 45m <sup>2</sup>
▪ max. množství pro míchání 800g			

### Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednáteřem roztoku klišu (1:20).

### Zpracování:

Kliš za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 2 - 3 minutách opět promíchat. Po 15-ti minutách ještě jednou silně promíchat. Lepidlo nanášet štětkou nebo pomocí tapetovacího stroje v doporučené tloušťce rovnoměrně na zadní stranu tapety a tapetu podle pokynů výrobce přilepit. Stabilní stěnová obložení lze lepit nanesením lepidla přímo na stěnu. V tomto případě se lepidlo nanáší nástřikem nebo speciálním válečkem a to v pruzích odpovídajících lepenému obložení. Tapeta se vloží přímo do čerstvě naneseného lepidla a přitlačí pomocí speciálního gumového válečku nebo pomocí tapetovacího kartáče. Kašírované materiály musí být před lepením na rubové straně navlhčeny. Vždy se řídit pokyny výrobců tapet. Zbytky lepidla omýt čistou vodou a oťít suchým hadrem. Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.

### Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

### Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky nebo plastový odpad.

### Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu a chladu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 800 g, 5 kg

Číslo výrobku: 0415

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518