
TECHNICKÝ LIST

PUFAS WASSER – STOP



Dlouhodobě elastická, těsnící, vláknem zesílená hmota pro exteriéry.

Obast použití: Pufas Wasser – Stop je tmavě šedá pastovitá těsnící hmota, určená pro rychlé opravy netěsností střech, teras, zdiva apod. proti zatékání vody. Utěšňuje trhliny až do šířky 10 mm, je přílnavá k veškerým běžným materiálům užívaným ve stavebnictví jako bitumen, lepenka, beton, cihly, kámen, asbestocement, dřevo, hliník, měď, zinek, obklady, PVC apod. – vhodná není pouze pro polystyren. Po 24 hodinách je brousitelná a přetíratelná jakýmkoliv akrylátovými barvami. Použitelná i pro opravy vlhkých podkladů, v případě nutnosti i za mírného mrazu do $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Určení: Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav resp. jiných prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

Technické údaje: Surovinová báze: polyakrylová vlákna, alkydová pryskyřice, rozpouštědla
Hustota: cca 1,05g/cm
Spotřeba: cca 1,5kg/m

Příprava podkladu: Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic – nečistoty, nepevné částice, mechy apod. je potřeba mechanicky odstranit. Neúnosné podklady jako např. písčité drobné omítky opravit zpevňujícím hloubkovým penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF.

Zpracování: Pastovitá hmota je po promíchání připravena k použití, nesmí se dále ředit. Nanášení je možné štětcem nebo stěrkou, při opravě je třeba zajistit perfektní překrytí poškozené plochy v minimální tloušťce nanesené vrstvy 2 mm. V případě provádění oprav na vlhkém podkladu resp. za špatných povětrnostních podmínek (nízké teploty, déšť, sníh apod.) je nutno nejpozději po 1 týdnu nanést druhou obnovující vrstvu. Nezpracovávat při teplotách nižších než $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšších než $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pracovní pomůcky očistit po použití přípravkem Pufas Pinselreiniger nebo jiným čistícím prostředkem, pokud možno nepoužívat rozpouštědla!

Bezpečnostní odkazy: Označení – bez výstražného symbolu.
Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávat mimo zdrojů zapálení – zákaz kouření.
Zamezit styku s kůží a očima. Používat pouze v dobře větraných prostorách.
Podrobné pokyny – příbalový leták

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako kovový odpad.

Skladování: Skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřené, skladovací teplota v rozmezí $5\text{ až }25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Zabránit kontaktu s potravinami, krmivými a nápoji, se silně kyselými, alkalickými nebo oxidačními materiály. Skladovat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 375g , 750g

Číslo výrobku: 281

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518